

**VANNES MOTORISÉES À COMMANDE ÉLECTRIQUE**  
**AUTOMATIC VALVES WITH ELECTRIC CONTROL**

**VANNES MOTORISÉES LAITON**  
**BRASS AUTOMATIC VALVES**



**211/213 VANNE BILLE LAITON 2 VOIES - COEUR PNEUSÉ - FAISAFE - POSE - ER PREMIER**  
**2 WAYS BRASS BALL VALVE WITH ER PLUS STD - FAISAFE - POSE - ER PREMIER**

**DESCRIPTION**

Vanne laiton, Manchette PTFE, Siège PTFE  
 Reconnement taraudé BSP  
 Pression de service 10 Bar  
 Température de fluide : - 10°C +120°C

Orbite en rotation : 90° (ER PLUS) + 30° (ER PREMIER) (CE30)  
 Température d'activation : -10°C à +50°C (Faisafe) - 40°C à +60°C  
 Protection : IP66 (ER PLUS) ou IP65 (ER PREMIER)  
 Reconnement électrique : 1x10 A20 et connecteur DHA3000 3PVT

**DESCRIPTION**

Brass ball valve, PTFE O-ring, PTFE seat  
 BSP threaded end connection  
 Working pressure 10 Bar  
 Fluid temperature : - 10°C +120°C

Orbit rating : 90° (ER PLUS) + 30° (ER PREMIER) (CE30)  
 Actuator temperature : -10°C to +50°C (Faisafe) - 40°C to +60°C  
 Protection : IP66 (ER PLUS) or IP65 (ER PREMIER)  
 Electric connection : 1x10 A20 and connector DHA3000 3PVT

\* Autres modèles sur demande - CE et conformité requise

Code	TAILLE N°32	DN	VANNE ER PLUS STANDARD / ER PLUS STANDARD FRANCE				VANNE ER PLUS FAISAFE / ER PLUS FAISAFE FRANCE			
			BOMBAJNO		LAME / LONGUE DE VISSE PNEUSÉ		BOMBAJNO		LAME / LONGUE DE VISSE PNEUSÉ	
			24V 20V 230V 240V 230V DC 24V-20V 230V 240V (2C)	24V 20V 230V 240V (2P) 24V-20V 230V 240V (2C)	24V 20V 230V 240V 230V DC 24V-20V 230V 240V (2C)	24V 20V 230V 240V 230V DC 24V-20V 230V 240V (2C)	24V 20V 230V 240V 230V DC 24V-20V 230V 240V (2C)	24V 20V 230V 240V 230V DC 24V-20V 230V 240V (2C)		
Type	mat.	Type	mat.	Type	mat.	Type	mat.			
213004.4H...	1/4"	8	DR10	11a	---	---	DR10	11a	---	---
213005.4H...	3/8"	10	DR10	11a	---	---	DR10	11a	---	---
213006.4H...	1/2"	15	DR15	11a	---	---	DR15	11a	---	---
213007.4H...	3/4"	20	DR10	11a	---	---	DR10	11a	---	---
213008.4H...	1"	25	DR10	11a	---	---	DR10	11a	---	---
213009.4H...	1 1/4"	32	DR20	12a	DR35	41a	DR30	12a	DR35	41a
213010.4H...	1 1/2"	40	DR35	20a	DR35	41a	DR35	20a	DR35	41a
213011.4H...	2"	50	DR50	30a	DR35	41a	DR35	30a	DR35	41a
213012.4H...	2 1/2"	65	DR60	12a	DR60	70a	DR60	12a	DR60	70a
213013.4H...	3"	80	DR100	22a	DR100	110a	DR60	22a	DR100	110a

Code	TAILLE N°32	DN	VANNE ER PLUS POSE (PNE)		ER PREMIER (PNE)	
			ER PLUS POSE TARAUDE (P-3)		ER PREMIER TARAUDE (PNE-30V DC)	
			24V 20V 230V 240V 230V DC 24V-20V 230V 240V (2C)	24V 20V 230V 240V 230V DC 24V-20V 230V 240V (2C)	24V 20V 230V 240V 230V DC 24V-20V 230V 240V (2C)	24V 20V 230V 240V 230V DC 24V-20V 230V 240V (2C)
Type	mat.	Type	mat.	Type	mat.	
21x804.4H...	1/4"	8	DR20	22a	DR20	13a
21x805.4H...	3/8"	10	DR35	22a	DR35	13a
21x806.4H...	1/2"	15	DR20	22a	DR20	13a
21x807.4H...	3/4"	20	DR35	22a	DR35	13a
21x808.4H...	1"	25	DR20	22a	DR20	13a
21x809.4H...	1 1/4"	32	DR35	41a	DR30	13a
21x810.4H...	1 1/2"	40	DR60	70a	DR35	8a
21x811.4H...	2"	50	DR60	70a	DR35	8a
21x812.4H...	2 1/2"	65	DR100	110a	DR60	15a
21x813.4H...	3"	80	---	---	DR100	22a